



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: SPRAY METALIZADO ORO

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS.

| | |
|---------------|--|
| ENVASE: | 520 c.c. y 270 c.c. en aerosol. |
| CONTENIDO: | 400 ml. y 200 ml. |
| RENDIMIENTO: | De 1,8 m2 a 2,2 m2 según superficie. De 0,9 m2 a 1,1 m2 según superficie. |
| DENSIDAD: | 0,95 gr/ml. |
| SÓLIDOS EN %: | 47% |
| LIGANTE: | Cetónico. |
| ASPECTO: | Metalizado color oro (Leafing) |
| SECADO: | De 8' a 12' al tacto a 20° C. |
| PRESIÓN: | 3,4 bar a 20°C. |
| PROPELENTE: | Eter dimetílico. |

* COV < 840 gr/lit. Según R.D. 227/2006.

APLICACIÓN: Producto adecuado para utilizar en la protección y mantenimiento de superficies de hierro, maquinaria e instalaciones industriales. También puede aplicarse en otras superficies: puertas, paredes, madera, vidrio y toda clase de objetos del hogar.

INSTRUCCIONES DE USO: Limpie y desengrase bien el objeto a pintar. Agite el envase fuertemente en posición invertida hasta después de un minuto de empezar a oírse el ruido del mezclador.

Pinte con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y finas a una distancia de 30 cm. Deje secar cada capa (unos 3 minutos) Evite pintar a pleno sol y en locales muy fríos o polvorientos.

Al finalizar el pintado, invierta el bote y pulverice unos segundos en esta posición, hasta que deje de salir pintura por el difusor, evitando así la obstrucción de este.

PRECAUCIONES: Inflamable. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50° C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición – No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar mascarilla. Utilizar en lugares ventilados. No contiene plomo ni metales pesados.

FELTON SPRAY, S.L.

Avda. Can Sucarrats, 102 · Pol. Ind. Cova Solera · 08191 RUBI (Barcelona)

Tel.: 93 588 30 61 · Fax: 93 588 30 60 · e-mail: felton@felton.es · <http://www.felton.es>

Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 23324, Folio 95, Hoja B-51003, Inscripción Sexta – N.I.F. B-08907032