



## Ficha Técnica: Parachoques Texturado

### 1. DESCRIPCIÓN

Pintura texturada formulada con resinas acrílicas de gran calidad y adherencia sobre distintos tipos de plásticos. Especial para parachoques.

### 2. MODO DE EMPLEO

Limpiar la superficie para dejarla libre de grasa, polvo, manchas, etc. Agite el envase fuertemente en posición invertida, hasta un minuto después de oírse el ruido del mezclador. Pinte con el envase en posición vertical, en pasadas finas y rápidas a una distancia de 20-30cm. Deje secar entre 3-5 minutos entre capa y capa. No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5° C.

### 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ENVASE:** 520 c.c  
**CONTENIDO:** 400 ml  
**ACABADO:** Pintura texturada de acabado negro mate  
**RENDIMIENTO:** De 2 a 2,2 m<sup>2</sup>  
**DENSIDAD DEL PRODUCTO:** 0,99 +/- 0,05 gr/ml  
**VISCOSIDAD:** 15-16" Copa Ford 4 a 22° C  
**SECADO AL TACTO:** 10 minutos a 20° C  
**SECADO TOTAL:** 30 minutos a 20° C  
**PRESIÓN:** 3,6 +/- 0,2 bar a 20° C  
**PROPELENTE:** Éter dimetílico

### 4. PRECAUCIONES

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50° C/122° F.

La información contenida en esta ficha se basa en nuestros conocimientos a fecha de la última versión. Los usuarios deben verificar la idoneidad de la información proporcionada de acuerdo con cada uso específico del producto. Este documento no se debe considerar como una garantía de ninguna propiedad específica del producto. El uso del producto no está sujeto a nuestro control directo; por consiguiente los usuarios deben, bajo su propia responsabilidad, cumplir con las leyes y normas actuales de salud y seguridad. El productor no acepta responsabilidades derivadas de usos indebidos.

#### FELTON SPRAY, S.L.

Avda. Can Sucarrats, 102 · Pol. Ind. Cova Solera · 08191 RUBI (Barcelona)  
Tel: 93 588 30 61 · Fax: 93 588 30 60 · e-mail: [felton@felton.es](mailto:felton@felton.es) · <http://www.felton.es>  
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 23324, Folio 95, Hoja B-51003, Inscripción Sexta – N.I.F. B-08907032



